

## Veiligheidskaart van 5/1/2018, revisie 1

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Identificatie van het preparaat:  
Handelsnaam: Dreft Delicate & Wool  
Handelscode: BSR000021

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Aanbevolen gebruik:

Wasmiddel

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: BLUESUN CONSUMER BRANDS B.V., Kuifmees 64, 3435 RG Nieuwegein, Nederland, +31 (0)30 7632170

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: msds@bluesunbc.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

NL Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: Tel. 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelde arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftigingen)  
BE Antigifcentrum/ CentreAntipoison Tel/ Tél: +32 (0) 70/245.245  
LUX CentreAntipoisonTél: (+352) 8002-5500

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):



Waarschuwing, Eye Irrit. 2, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:  
Geen ander risico

#### 2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P301+P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bijzondere schikkingen:

None

Bevat

Benzoisothiazolinone: Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:

None

#### 2.3. Andere gevaren

vPvB stoffen: None - PBT stoffen: None

Andere risico's:

Geen ander risico















## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

N.A.

### 3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

kwantiteit	Naam	Productidentificatie	Indeling
>= 5% - < 7%	Sodium Lureth Sulfate	CAS: 9004-82-4 EC: 221-416-0	 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 1% - < 3%	Sodium Dodecylbenzenesulfonate	CAS: 68411-30-3 EC: 270-115-0	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 1% - < 3%	ethanol; ethylalcohol	Index nummer: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH No.: 01-2119457610-43	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
< 1 %	Benzoisothiazolinone	Index nummer: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep.

Het lichaam volledig wassen (douche of bad).

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:

In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.

Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:

Absoluut niet proberen te braken. ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

In geval van inademen:

Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

None

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).

Behandeling:

Symptoombehandeling

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Water.

Kooldioxyde (CO<sub>2</sub>)  
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:  
Geen enkele in het bijzonder.

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.  
De verbranding produceert zware rook.

### **5.3. Advies voor brandweertienen**

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.  
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.  
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

De individuele beschermingsmiddelen dragen.  
Elke ontstekingsbron verwijderen.  
Verplaats de personen naar een veilige plek.  
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool.  
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.  
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen.  
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Spoelen met overvloedig water

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie ook paragraaf 8 en 13

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.  
Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.  
Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.  
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.  
Tijdens het werk niet eten of drinken.  
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.  
Niet samengaande stoffen:  
Geen enkele in het bijzonder. Zie ook onderstaand paragraaf 10.  
Aanwijzingen voor de ruimten:  
Goed geluchte ruimten.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen enkel bijzonder gebruik

---

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### **8.1. Controleparameters**

ethanol; ethylalcohol - CAS: 64-17-5

ACGIH - STE: 1000 ppm - Opmerkinge: A3 - URT irr

DNEL blootstellingslimietwaarden

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3

Vrijberoepbeoefenaar: 170 mg/kg bw/day - Consument: 0.85 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal

- Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

Vrijberoepbeoefenaar: 12 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 3 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie:

Lange termijn, systematische effecten

Vrijberoepbeoefenaar: 12 mg/m<sup>3</sup> - Consument: 3 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie:

Lange termijn, plaatselijke effecten

Consument: 85 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

ethanol; ethylalcohol - CAS: 64-17-5

Vrijberoepbeoefenaar: 500 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten  
 Vrijberoepbeoefenaar: 343 mg/kg bw/day - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten  
 Vrijberoepbeoefenaar: 1900 mg/m<sup>3</sup> - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn, lokale effecten

#### PNEC blootstellingslimietwaarden

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3  
 Doel: Zoet water - Waarde: 0.268 mg/l  
 Doel: Zeewater - Waarde: 0.0268 mg/l  
 Doel: 09 - Waarde: 0.0167 mg/l  
 Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 8.1 mg/kg dw  
 Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 8.1 mg/kg dw  
 Doel: Bodem (agrarisch) - Waarde: 35 mg/kg dw  
 Doel: 08 - Waarde: 3.43 mg/l  
 ethanol; ethylalcohol - CAS: 64-17-5  
 Doel: Zoet water - Waarde: 0.96 mg/l  
 Doel: Zeewater - Waarde: 0.79 mg/l  
 Doel: 09 - Waarde: 2.75 mg/l  
 Doel: 08 - Waarde: 580 mg/l  
 Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 3.6 mg/kg dw

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Bescherming van de ogen:

Gebruik gesloten veiligheidsbrillen, gebruik geen contactlenzen.

Bescherming van de huid:

Er is geen enkele speciale voorzorgsmaatregel vereist voor normaal gebruik.

Bescherming van de handen:

Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC, neopreen of rubber.

Bescherming van de luchtwegen:

Niet nodig bij normaal gebruik.

Thermische risico's

None

Controles van de blootstelling van het milieu

None

Passende technische maatregelen:

None

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Uitzicht en kleur:	Roze vloeistof	--	--
Geur:	aangenaam (parfum)	--	--
Geurdrempel,:	N.A.	--	--
pH:	8.45	--	--
Smelt/vriespunt:	N.A.	--	--
Beginkookpunt en kookinterval:	> 100°C	--	--
Ontvlambaarheidspunt:	Niet relevant	--	--
Verdampingsnelheid:	N.A.	--	--
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid:	N.A.	--	--
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing:	Niet relevant	--	--
Dampdruk:	N.A.	--	--
Densiteit dampen:	N.A.	--	--
Relatieve dichtheid:	1.04	--	--
Inwateroplosbaarheid:	Soluble	--	--
Oplosbaarheid in olie:	N.A.	--	--
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	N.A.	--	--
Temperatuur van zelfontsteking:	N.A.	--	--
Temperatuur van afbreken:	N.A.	--	--
Viscositeit:	N.A.	--	--
Explosieve eigenschappen:	Niet relevant	--	--
Verbrandingsbevorderende eigenschappen	Niet relevant	--	--

### **9.2. Overige informatie**

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Mengbaarheid:	N.A.	--	--
Vetoplosbaarheid:	N.A.	--	--
Geleidbaarheid:	N.A.	--	--
Relevante eigenschappen van stoffengroepen	N.A.	--	--

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische informatie van het preparaat

N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat

Sodium Lureth Sulfate - CAS: 9004-82-4

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 2001 mg/Kg bw

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 1080 mg/Kg bw - Opmerkinge: (OECD 401)

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Rat > 2000 mg/Kg bw - Opmerkinge: (OECD 402)

ethanol; ethylalcohol - CAS: 64-17-5

a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 10470

ethanol; ethylalcohol - CAS: 64-17-5

Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement 453/2010/EC beschouwd worden als n.v.t.:

- a) acute toxiciteit;
- b) huidcorrosie/-irritatie;
- c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
- e) mutageniteit in geslachtscellen;
- f) kankerverwekkendheid;
- g) giftigheid voor de voortplanting;;
- h) STOT bij eenmalige blootstelling;
- i) STOT bij herhaalde blootstelling;
- j) gevaar bij inademing.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen 1.67 mg/l - Duur u: 96 - Opmerkingen: US EPA 850.1075

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia 2.9 mg/l - Duur u: 48 - Opmerkingen: OECD 202

Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen 127.9 mg/l - Duur u: 72 - Opmerkingen: 88/302/EWG

b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: NOEC - Soorten: Vissen 0.23 mg/l - Opmerkingen: 72 d  
Eindpunt: NOEC - Soorten: Daphnia 0.5 mg/l - Opmerkingen: 7d  
Eindpunt: NOEC - Soorten: Algen 2.4 mg/l - Opmerkingen: 3d; 88/302/EWG;  
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5  
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:  
Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia 3 mg/l - Duur u: 48  
Eindpunt: EC50 - Soorten: BACTERIA 0.067 mg/l - Duur u: 72  
Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen 2.2 mg/l - Duur u: 96

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Sodium Lureth Sulfate - CAS: 9004-82-4  
Biologische afbreekbaarheid: Snel afbreekbaar - Test: OECD 301 - Duur: N.A. - %: 100 - Opmerkingen: N.A.  
Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3  
Biologische afbreekbaarheid: Snel afbreekbaar - Test: OECD 301B - Duur: N.A. - %: 85 - Opmerkingen: N.A.

### **12.3. Bioaccumulatie**

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3  
Bioaccumulatie: Niet bioaccumulatief - Test: BCF - Bioconcentration factor 2-1000 - Duur: N.A. -  
Opmerkingen: N.A.  
Bioaccumulatie: Niet bioaccumulatief - Test: Kow - Partition coefficient N.A. - Duur: N.A. - Opmerkingen: < 4

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Sodium Dodecylbenzenesulfonate - CAS: 68411-30-3  
Mobiliteit in de bodem: N.A. Test: log/Koc 3.5 - Duur: N.A. - Opmerkingen: N.A.

### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

vPvB stoffen: None - PBT stoffen: None

### **12.6. Andere schadelijke effecten**

None

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en nationale voorschriften.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### **14.1. VN-nummer**

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

N.A.

### **14.3. Transportgevaarklasse(n)**

N.A.

### **14.4. Verpakkingsgroep**

N.A.

### **14.5. Milieugevaren**

ADR-Milieuverontreiniger:	Nee
IMDG-Marine pollutant:	No

### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

N.A.

### **14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

N.A.

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)  
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)  
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)  
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)  
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013  
Verordening (EU) n. 2015/830

Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:

Beperking 3  
Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:

Geen beperkingen.

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen:

Richtlijn 2003/105/EG ('tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken').

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia).

Richtlijn 1999/13/EG (Richtlijn VOS)

Bepalingen over richtlijnen 82/501/EC (Seveso), 96/82/EC (Seveso II):  
N.A.

## **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Nee

---

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

Tekst van de gebruikte zinnen in paragraaf 3:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

<b>Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	<b><u>Classificatieprocedure</u></b>
Eye Irrit. 2	Bewijskracht Beoordeling door deskundigen

### **Voornaamste bibliografische bronnen:**

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Bijlage 1

Insert further consulted bibliography

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.

De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.

### **Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.**

ADR:	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP:	Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL:	Derived No Effect Level.
EINECS:	Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO:	Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI:	Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI:	Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt:	Explosie-coëfficiënt
LC50:	Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.



## Veiligheidskaart Dreft Delicate & Wool

LD50:	Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE:	Long-term blootstelling
PNEC:	Predicted No Effect Concentration.
RID:	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
STE:	Korte termijn blootstelling
STEL:	Korte termijn blootstellingslimiet
STOT:	Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard).
WGK:	Duitse Water Hazard Class.