

WS NANOCOAT BESCHERMLAAG TRANSPARANT

Eigenschappen

WS NanoCoat is geschikt voor onder andere harde steensoorten zoals keramiek, gecoate tegels, gebakken klinkers, natuursteen of beton bestrating met een verdichte toplaag of niet tot nauwelijks absorberende verhardingen. De coating met Nanotechnologie zorgt voor een zeer onderhoudsvriendelijk terras, looppad en/of oprit.

Gebruiksaanwijzing

- Goed schudden voor gebruik.
- Het oppervlak dient schoon, vet-, zand- en kalkvrij te zijn.
- Spray of verdeel met een schuimroller het oppervlak.
- Minimaal 60 minuten laten inwerken.
- Aanbrengen bij een temperatuur tussen de +5 en +25 graden Celsius.
- Niet verwerken in de volle zon.
- Oppervlak nadien alleen reinigen met een neutrale reiniger (zoals WS Advance).
- Herhaal de behandeling na enkele jaren (2 á 5 jaar).

Verbruik

Gemiddeld verbruik is circa 20 tot 40 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS
PRODUCTS

NANOCOAT BESCHERMLAAG TRANSPARANT

1 L



0 002021 009291

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Veiligheidsaanbevelingen (CLP): Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl



GHS02



GHS07

GEVAAR